



深圳市高氏粘合剂制品有限公司

SHENZHEN GAOSHI ADHESIVE PRODUCTS CO.,LTD

GS-5605 说明书

GS-5605 单组分通用型高强度胶，对各种材料都有高粘结力，剥离力优异。

一. 产品用途：布基胶带、EVA、PU 海绵或 PE 泡棉、单 / 双面胶带、汽车边饰条。

二. 产品性能指标：

1、产品规格：

固含量	%	150℃×15 分	40.0±1
粘度	CPS	BROOKFIELD LVF NO. 4@25℃	2000±200

2、物理性状：

外观	目测	单位	淡黄色透明液体
初期粘着力	J. DOW METHOD	NO. (球号)	10~13
	LOOP	Kg/inch	0.70~0.90
粘着力 (PSTC-1)	对 SUS. $\leq 180^\circ$	Kg/inch	1.1~1.3
	对 PE	Kg/inch	
保持力	(PSTC-7)	min	6000 ↑
测试条件	@25℃ 60~70%湿度		
基材	PET 25 μ m		
剥离纸	淋膜上硅纸		
涂胶厚度	25 μ m		
干燥	80℃×60 秒		
熟成	25℃×72 小时		

三、包装与贮存：

1、包装：180kg 塑料桶包装或 900kgPE 方型桶包装。

2、贮存：请存放于通风、室内常温阴暗处，切勿摆淋放雨或水气接触地点，一般贮存勿超过六月。